# Stride™ M

Powered by **Discover Next**

## DX Stride M 9, DX Stride M 7, DX Stride M 5, DX Stride M 3
## Series de audífonos 312 BTE con conectividad directa

DX Stride M

| SoundCore | | Discover Next 9 | Discover Next 7 | Discover Next 5 | Discover Next 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación de los entornos | **SoundNav 3.0** | • | • | • | • |
| | Entornos de escucha en total | 7 | 6 | 4 | 2 |
| | Conversación entre mucha gente | • | | | |
| | Conversación en un grupo pequeño | • | • | | |
| | Música | • | • | | |
| | Silencio | • | • | • | |
| | Ruido | • | • | • | |
| | Conversación en silencio | • | • | • | • |
| | Conversación en ruido | • | • | • | • |
| | Ambientes de transmisión en total | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | MediaNav habla | • | • | • | • |
| | MediaNav música | • | • | • | • |
| Optimización del sonido | **Sound Conductor** | • | • | • | • |
| | Realce del habla | • | • | • | • |
| | Amplificación del habla suave | • | • | • | |
| | Reducción del ruido | • | • | • | • |
| | Prestaciones de micrófono | • | • | • | • |
| Localización | **Conciencia Espacial** | • | • | • | |
| | Personalizada | • | | | |
| | Efecto “Pinna” | • | • | • | • |
| Rendimiento en entornos complejos | **SpeechPro** | • | | | |
| | Speech Locator | • | • | | |
| | Speech Focus | • | | | |
| | Spatial Speech | • | | | |
| | Spectral Speech | • | | | |
| | SpeechZone 2 | | • | | |
| **Canales de ajuste** | | 20 | 16 | 14 | 12 |

### Guías de adaptación




Tubo fino (cápsula de potencia)

### Disponible en todos los niveles tecnológicos

**Estabilización del sonido**
- AntiShock 2
- Control de viento
- Gestor de realimentación
- Equilibrio de Sonido Natural

**Facilidad y conveniencia**
- Conexión directa para todos los teléfonos
- DuoLink
- Teléfono Binaural
- Telebobina
- TV Connector
- Remote Control
- PartnerMic
- RogerDirect
- Ajuste remoto
- Aplicación Remote Plus
  - Ecualizador

**Ajuste**
- Nuevo enfoque de adaptación nicial
- Gestor de adaptación automático
- Compresión Frecuencial 2
- Enmascarador de Tinnitus
- MyMusic
- Programas de ajuste manual
- IntelliVent

**FLEX**
- FLEX:TRIAL
- FLEX:UPGRADE
- Percepciones
  - Log It All
  - Calificaciones (incluidas alertas proactivas)
  - Asistente Virtual
  - Satisfacción general
  - Uso

Stride M tiene IP 68

No todos los niveles de tecnología están disponibles en todos los mercados.

unitron™ sonova

2020-06 027-6494-06
©2020 Sonova AG. All rights reserved.
CE 0459

# DX Stride M

## Datos técnicos del acoplador 2cc según ANSI 3.22 2014/IEC 601180: 2015




| OSPL90 | Codo (Estándar) | Tubo fino (Opcional) |
|---|---|---|
| Máximo (dB SPL) | 128 | 122 |
| HFA - OSPL90 (dB SPL) | 121 | 111 |




| Ganancia máxima (50 dB SPL de entrada) | | |
|---|---|---|
| Máximo (dB) | 63 | 58 |
| HFA - FOG (dB) | 55 | 49 |




| Configuración de prueba de referencia (RTS) | | |
|---|---|---|
| Rango de frecuencia (Hz) | 100 - 8000 | 100 - 6500 |
| Ganancia de prueba de referencia (dB) | 44 | 34 |
| Consumo de corriente en RTS (mA) | 1.6 | 1.5 |
| Ruido de entrada equivalente a RTS (dB SPL) | 19 | 19 |
| Distorsión armónica total a 500 Hz/800 Hz/1600 Hz/3200 Hz (%) | 5.0/3.0/2.0/1.0 | 1.5/1.5/2.0/1.0 |




| Sensibilidad de bobina de inducción (31.6 mA/m) | | |
|---|---|---|
| HFA SPLIV / ETLS-RTLS (dB SPL/dB) | 103/-1 | 94/0 |
| HFA MASL (1 mA/m a ganancia máxima) (dB SPL) | 84 | 77 |




Estándar: micrófono a 70 dB SPL frente a bobina de inducción a 100 mA/m

- Micrófono
- Bobina de inducción

## Descripción

- Codo
- Tubo fino

## Condiciones de la prueba

Tamaño de la pila: 312 zinc-aire; Fuente: tensión de 1.3 V
Mediciones obtenidas con una configuración cerrada mediante un acoplador HA1 coupler (ANSI-3.7-1995).
Configuración del audífono según los valores de la prueba de Unitron TrueFit. LLE (Low Level Expansion) se aplica en un nivel aproximado de 35 dB SPL. Las cápsulas nunca se deben adaptar a pacientes con tímpano perforado, cavidades del oído medio expuestas ni con canal auditivo alterado quirúrgicamente.
En el caso de tal condición, recomendamos el uso de un molde de oído personalizado.
Nos reservamos el derecho de cambiar los datos de las especificaciones sin previo aviso a medida que se introducen mejoras.

ADVERTENCIA: No está permitido realizar cambios o modificaciones en los audífonos que no estén aprobados explícitamente por el fabricante. Tales cambios pueden dañar el oído o el audífono.